

契約単価係数表(1)

役務名 清田区下水道管路緊急補修業務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
1	マンホール補修工 (材料費別) 2.0m×2.0m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材27cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.0815259	0.1074821	単位限
2		舗装3cm・歩道(カー)・表層新材・路盤新材27cm	//	1	か所	0.0870872	0.1131502	
3		舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材42cm	//	1	か所	0.0960493	0.1255559	
4		インター6cm・歩道・路盤新材21cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む・インター再利用	1	か所	0.0922098	0.1258770	
5		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材24cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.0891832	0.1166795	
6		舗装5cm・表層新材・路盤新材40cm	//	1	か所	0.0908410	0.1180695	
7		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材40cm	//	1	か所	0.0960276	0.1252349	
8		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材35cm	//	1	か所	0.1036854	0.1345397	
9		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材42.5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む	1	か所	0.1127224	0.1451271	
10		舗装21cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材36.5cm	//	1	か所	0.1215988	0.1556081	
11		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生・路盤新材31.5cm	//	1	か所	0.1310104	0.1668376	
12		舗装35cm・表層以下新材・路盤新材22.5cm	//	1	か所	0.1520788	0.1882270	
13		インター8cm・上層路盤再生5cm・路盤新材34cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・はつり含む・インター再利用	1	か所	0.1056529	0.1425604	
14		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材43.5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・RH舗装・はつり含む	1	か所	0.1187115	0.1535761	
15		砂利道5cm・路盤新材35cm	掘削・埋戻し・運搬・撤去・据付・路盤・はつり含む	1	か所	0.0747987	0.0994072	
16	金柙修正工(材料費別)1.4m×1.4m	舗装3cm・歩道・表層新材・路盤新材18cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装	1	か所	0.0369395	0.0495806	単位限
17		舗装3cm・歩道(カー)・表層新材・路盤新材18cm	//	1	か所	0.0393674	0.0520084	
18		舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生・路盤新材13cm	//	1	か所	0.0400729	0.0533452	
19		インター6cm・歩道・路盤新材12cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・インター再利用	1	か所	0.0415490	0.0574949	
20		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材・路盤新材15cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装	1	か所	0.0401694	0.0534412	
21		舗装5cm・表層新材・路盤新材16cm	//	1	か所	0.0392388	0.0520084	
22		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生・路盤新材13cm	//	1	か所	0.0410567	0.0545643	
23		舗装12cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材9cm	//	1	か所	0.0445648	0.0588208	
24		舗装15cm・表層新材・基層以下再生・路盤新材6cm	//	1	か所	0.0462226	0.0604998	
25		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	掘削・運搬・撤去・据付・不陸整正・舗装	1	か所	0.0516337	0.0672054	
26		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	//	1	か所	0.0565963	0.0732054	
27		舗装35cm・表層以下新材	//	1	か所	0.0674624	0.0847130	
28		インター8cm・上層路盤再生・路盤新材5cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・舗装・インター再利用	1	か所	0.0450030	0.0617937	
29		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生・路盤新材7cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤・RH舗装	1	か所	0.0490138	0.0643821	
30		砂利道5cm・路盤新材16cm	掘削・運搬・撤去・据付・路盤	1	か所	0.0337096	0.0458907	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (2)

役 務 名 清 田 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
31	マンホール舗装補修工	舗装3cm・歩道・表層新材	破碎・運搬・不陸整正・舗装	1	m2	0.0036830	0.0046283	小数第2位まで 第3位四捨五入
32		舗装3cm・歩道(カー)・表層新材	//	1	m2	0.0052201	0.0061655	
33		舗装8cm・歩道・表層新材・基層再生	//	1	m2	0.0065052	0.0081084	
34		舗装6cm排水性・歩道・表層新材・基層新材	//	1	m2	0.0062896	0.0078006	
35		舗装5cm・表層新材	//	1	m2	0.0054530	0.0065751	
36		舗装8cm・表層新材・上層路盤再生	//	1	m2	0.0071330	0.0088809	
37		舗装12cm・表層新材・基層以下再生	//	1	m2	0.0100133	0.0124486	
38		舗装15cm・表層新材・基層以下再生	//	1	m2	0.0116785	0.0143093	
39		舗装21cm・表層新材・基層以下再生	//	1	m2	0.0156249	0.0192182	
40		舗装26cm・表層新材・中間層以下再生	//	1	m2	0.0189296	0.0232290	
41		舗装35cm・表層以下新材	//	1	m2	0.0260631	0.0308435	
42		RH舗装14cm・表層以下新材・上層路盤再生	破碎・運搬・不陸整正・RH舗装	1	m2	0.0131970	0.0164378	
43	マンホール附帯工	足掛金物据付工(ボルト型)	ノブレンボルト型・材料費込み(W=150)	1	か所	0.0052512	0.0064166	単位限
44		足掛金物撤去工(ボルト型・アンカー型)	ノブレンボルト型・アンカー型	1	か所	0.0011655	0.0017484	
45		足掛金物据付工(アンカー型)	アンカー継足管タイプ・材料費込み(W=150)	1	か所	0.0130153	0.0141812	
46		継足管据付工(φ900・H=100)	材料費・据付含む	1	か所	0.0189296	0.0246938	
47		継足管据付工(φ900・H=200)	//	1	か所	0.0238809	0.0296455	
48		継足管据付工(φ1000・H=100)	//	1	か所	0.0195924	0.0253570	
49		継足管据付工(φ1000・H=200)	//	1	か所	0.0251965	0.0309612	
50		組立用継足管据付工(φ900・H=150)	//	1	か所	0.0292605	0.0350252	
51	マンホール設置工	組立1号型マンホール設置	市場単価・設置深3m以下・4箇所未満	1	か所	0.0351748	0.0475057	単位限
52		組立1号型マンホール底部工	本管がコンクリート管の場合適用 設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.0564038	0.0588745	
53		組立1号型マンホール底部工	本管が塩ビ管の場合適用 設置手間・砕石基礎・底版材料含む	1	か所	0.0676012	0.0700291	
54		組立1号型マンホール連結工(φ300mm)	本管がコンクリート管の場合適用	1	か所	0.0171650	0.0171862	
55		組立1号型マンホール連結工(φ300mm)	本管がリブ付塩ビ管の場合適用	1	か所	0.0112295	0.0112295	
56	マンホール材料費	修繕用上絞部ブロック(φ1000*600)	旧型上絞部Ⅰ号・勾配受鉄蓋用	1	個	0.0433137	—	単位限
57		修繕用上絞部ブロック(φ900*600)	旧型上絞部Ⅱ号・勾配受鉄蓋用	1	個	0.0444900	—	
58		旧型組立用上絞部ブロック(φ1000*600)	旧型組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.0598903	—	
59		組立用上絞部ブロック(φ900*600)	組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.0470567	—	
60		組立用上絞部ブロック(φ1200*600)	組立上絞部(足掛金物 吊フック付)	1	個	0.0651305	—	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (3)

役 務 名
清 田 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
61	マンホール材料費	鉄蓋(金杵共・孔有・孔無・T14共通)	φ600・調整駒付	1	組	0.0987120	—	単位限
62		鉄蓋(金杵共・孔有・孔無・T25共通)	φ600・調整駒付・鉄蓋テーパー加工有り	1	組	0.1078026	—	
63		鉄蓋(金杵共・排気用・T25)	//	1	組	0.1389242	—	
64		鉄蓋(金杵共・機能強化鉄蓋)	φ600・調整駒付	1	組	0.1155028	—	
65		汚泥圧送・送水管用浮上防止型鉄蓋(金杵共・T25)	汚泥圧送・送水管・φ600・調整駒付・鉄蓋テーパー加工有り	1	組	0.1518651	—	
66		マンホールポンプ所用鉄蓋(杵共・φ900・T25)	ダクタイル鋳鉄製・調整駒付	1	組	0.4887489	—	
67		マンホールポンプ所用鉄蓋(杵共・φ900*600・T25)	//	1	組	0.7037130	—	
68		マンホールポンプ所用鉄蓋(杵共・φ1200*600・T25)	//	1	組	1.3689257	—	
69		マンホールポンプ所用鉄蓋(杵共,□1000*750,T25)	//	1	組	2.6736830	—	
70		マンホールポンプ所用継足管(φ900)	H=200・300・500	1	m当り	0.0897288	—	小数第1位 (規格参照)
71		マンホールポンプ所用継足管(φ1200)	//	1	m当り	0.1657681	—	
72		組立マンホール用1号継足管(φ900・H=300)	I 種	1	本	0.0270577	—	単位限
73		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=750)	//	1	本	0.0545431	—	
74		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=900)	//	1	本	0.0599971	—	
75		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=1050)	//	1	本	0.0625638	—	
76		組立マンホール用1号直立管(φ900・H=1200)	//	1	本	0.0696224	—	
77		調整リング H=50(鉄板巻)	通路樹 I 号用・φ600	1	個	0.0086948	—	
78		調整リング H=100	//	1	個	0.0100424	—	
79		組立用調整リング H=50(鉄板巻)	φ600	1	個	0.0080636	—	
80		組立用調整リング H=100	//	1	個	0.0087908	—	
81		組立用調整リング H=150	//	1	個	0.0121916	—	
82		ボルトL=200	M16・寸切り・ステンレス製品	1	本	0.0034648	—	
83		ボルトL=250	//	1	本	0.0036894	—	
84		ボルトL=300	//	1	本	0.0041492	—	
85		融雪防止用断熱蓋	現規格鉄蓋用(勾配受用φ600mm)二重蓋方式	1	個	0.0164698	—	
86		断熱蓋	次世代型高品位グラウンドマンホール	1	個	0.0173255	—	
87		グレーチング鉄蓋用防臭蓋	修繕上絞部	1	個	0.0560404	—	
88		シール材(止水用)	プチルゴム(接着材)幅140mm	1	m	0.0004274	—	小数第1位まで 第2位四捨五入
89	ます設置工	塩ビ製汚水桝(1.5m以下)	塩ビ桝	1	か所	0.0277100	0.0316239	単位限
90		塩ビ製汚水桝(1.5mを超え2.0m以下)	塩ビ桝	1	か所	0.0289823	0.0328967	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (4)
役 務 名 清 田 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
91	ます設置工	コンクリート製汚水枥(0.8m以下)普通蓋	汚水枥Ⅰ型・普通蓋・取付管枥接続費含む	1	か所	0.0343619	0.0416130	単位限
92		コンクリート製汚水枥(1.1m以下)普通蓋	//	1	か所	0.0405545	0.0478051	
93		コンクリート製汚水枥(1.5m以下)普通蓋	特殊汚水枥・普通蓋・取付管枥接続費含む	1	か所	0.0614087	0.0700503	
94		コンクリート製汚水枥(0.8m以下)増強蓋	汚水枥Ⅰ型・増強蓋・取付管枥接続費含む	1	か所	0.0449390	0.0521901	
95		コンクリート製汚水枥(1.1m以下)増強蓋	//	1	か所	0.0511315	0.0583821	
96		コンクリート製汚水枥(1.5m以下)増強蓋	特殊汚水枥・増強蓋・取付管枥接続費含む	1	か所	0.0719863	0.0806273	
97		塩ビ製雨水枥(1.5m以下)	塩ビ枥穴有・無共通	1	か所	0.0277100	0.0316239	
98		塩ビ製雨水枥(1.5mを超え2.0m以下)	//	1	か所	0.0289823	0.0328967	
99		コンクリート製雨水枥(0.8m以下)	雨水枥穴無・取付管枥接続費含む	1	か所	0.0637189	0.0713550	
100		コンクリート製雨水枥(1.1m以下)	//	1	か所	0.0726707	0.0803063	
101		コンクリート製雨水枥(1.3m以下)	//	1	か所	0.0786382	0.0862743	
102		コンクリート製雨水枥(0.8m以下)	雨水枥穴有・取付管枥接続費含む	1	か所	0.0674299	0.0752374	
103	ます撤去工	コンクリート製雨水枥(1.1m以下)	//	1	か所	0.0763816	0.0841886	単位限
104		コンクリート製雨水枥(1.3m以下)	//	1	か所	0.0823491	0.0901566	
105	ます撤去工	コンクリート製汚水枥	汚水枥	1	か所	0.0050788	0.0076190	単位限
106		コンクリート製雨水枥	雨水枥	1	か所	0.0054565	0.0081847	
107	ます補修工	コンクリート製枥修正工	上部交換・嵩上・嵩下・材料費含まず	1	か所	0.0053280	0.0071448	単位限
108		コンクリート製枥内修繕工	モルタル練工・高炉1:2	1	か所	0.0033674	0.0048272	
109		コンクリート製枥接続費	取付管・排水設備の接続に適用	1	か所	0.0030306	0.0045461	
110	取付管工	取付管φ100mm	材料費・設置・撤去含む	1	m	0.0031325	0.0041995	小数第1位まで第2位四捨五入
111		取付管φ150mm	//	1	m	0.0041128	0.0051812	
112		取付管φ200mm	//	1	m	0.0050552	0.0061665	
113		支管取付φ100mm	//	1	か所	0.0114644	0.0137317	単位限
114		支管取付φ150mm	//	1	か所	0.0162881	0.0185658	
115		支管取付φ200mm	//	1	か所	0.0161916	0.0184698	
116	ます取付管土工	開削工	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m	0.0352177	0.0496017	小数第1位まで第2位四捨五入
117	ます取付管土留工	土留工2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m	0.0171753	0.0198814	小数第1位まで第2位四捨五入
118		土留工3.5m以下	//	1	m	0.0273678	0.0315170	
119		土留工3.5m超	//	1	m	0.0339769	0.0391423	
120	ます取付管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0027622	0.0036391	小数第1位まで第2位四捨五入

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (5)

役 務 名 清 田 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
121	ます取付管路 盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0042285	0.0055623	小数第1位まで 第2位四捨五入
122		路盤(路盤・凍上抑制) 歩ィター 21cm	//	1	m	0.0024146	0.0032147	
123		路盤(路盤・凍上抑制) 排水性 舗装24cm	//	1	m	0.0025899	0.0034274	
124		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0032231	0.0042049	
125		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	//	1	m	0.0035131	0.0045559	
126		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	//	1	m	0.0049794	0.0064786	
127		路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	//	1	m	0.0061591	0.0080542	
128		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	//	1	m	0.0064476	0.0084067	
129		路盤(路盤・凍上抑制) 車ィター 34cm	//	1	m	0.0031655	0.0041320	
130	ます取付管舗 装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0049503	0.0060724	小数第1位まで 第2位四捨五入
131		舗装(掘削部・影響部) 3cmカー ラー	//	1	m	0.0073171	0.0084392	
132		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	//	1	m	0.0116145	0.0142344	
133		舗装(掘削部・影響部) 歩ィター 6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・不陸整正含む	1	m	0.0097514	0.0140956	
134		舗装(掘削部・影響部) 排水性 舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0084752	0.0103137	
135		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0089789	0.0105983	
136		舗装(掘削部・影響部) 8cm	//	1	m	0.0125554	0.0153895	
137		舗装(掘削部・影響部) 12cm	//	1	m	0.0168656	0.0206515	
138		舗装(掘削部・影響部) 15cm	//	1	m	0.0266938	0.0322551	
139		舗装(掘削部・影響部) 21cm	//	1	m	0.0384688	0.0467356	
140		舗装(掘削部・影響部) 26cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0413029	0.0500621	
141		舗装(掘削部・影響部) 車ィター 8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積込・ 運搬・不陸整正含む	1	m	0.0171433	0.0237420	
142	ます取付管材 料費	汚水枡蓋(普通)	普通蓋φ390	1	個	0.0040744	—	単位限
143		汚水枡蓋(増強)	増強蓋(鉄巻)φ390	1	個	0.0146515	—	
144		汚水枡上部	上部φ480	1	個	0.0057750	—	
145		汚水枡継足管H=50	φ480×50	1	個	0.0020641	—	
146		汚水枡継足管H=100	φ480×100	1	個	0.0020641	—	
147		宅地雨水枡上部(蓋共)	上部500×500・蓋390×390	1	組	0.0236564	—	
148		宅地雨水枡継足管H=100	500×500×100	1	個	0.0029838	—	
149		下水道浸透枡用鉄蓋(T25・ボ ルト込)	□660×660・有効径φ500・勾配受型	1	組	0.0748632	—	
150		塩ビ自在曲管φ100mm	屈折最大角角度30度	1	個	0.0028125	—	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、
共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (6)
役 務 名 清 田 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
151	ます取付管材料費	塩ビ自在曲管 φ150mm	屈折最大角角度30度	1	個	0.0048553	—	単位限
152		塩ビ自在曲管 φ200mm	//	1	個	0.0083309	—	
153		偏心異径継手	φ200×φ150・ゴム輪受口	1	個	0.0048125	—	
154		インクリザーφ150×φ100	φ150×φ100	1	個	0.0005978	—	
155		インクリザーφ200×φ150	φ200×φ150	1	個	0.0019193	—	
156		インクリザーφ300×φ200	φ300×φ200	1	個	0.0112295	—	
157		ルースカラーφ100	φ100	1	個	0.0025668	—	
158		ルースカラーφ150	φ150	1	個	0.0028873	—	
159		ルースカラーφ200	φ200	1	個	0.0031226	—	
160		VUキャップφ100	φ100	1	個	0.0004373	—	
161		VUキャップφ150	φ150	1	個	0.0007878	—	
162		VUキャップφ200(SP管閉塞用)	φ200	1	個	0.0012723	—	
163		閉塞キャップ ヒューム管用φ250×φ150	φ250×φ150	1	個	0.0033363	—	
164		閉塞キャップ ヒューム管用φ300×φ150	φ300×φ150	1	個	0.0033363	—	
165	ます取付管附帯工	支管閉塞工	生コン打設(C-4-H(下水))・型枠含む	1	か所	0.0324156	0.0382654	単位限
166		大口径管削孔費	削孔厚6cm以上適用	1	か所	0.0077150	0.0095116	
167		内部副管工 D=100mm	材料費・設置含む	1	か所	0.0649597	0.0721251	
168		内部副管工 D=150mm	//	1	か所	0.0775687	0.0847342	
169		マンホール削孔接続	現場削孔費・内部副管工に適用	1	か所	0.0134752	0.0154003	
170		排水設備布設替工(舗装無)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤含む	1	m	0.0104924	0.0151222	小数第1位まで 第2位四捨五入
171		排水設備布設替工(舗装有)	材料費・掘削・埋戻し・管布設・路盤・舗装含む	1	m	0.0122132	0.0171330	
172		排水設備柵設置工	塩ビ柵・柵径150mm・材工共	1	か所	0.0155284	0.0186406	単位限
173	本管布設工	φ150～200mm(RC管)	遠心力鉄筋コンクリート管B-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0154003	0.0194107	小数第1位まで 第2位四捨五入
174		φ250～350mm(RC管)	//	1	m	0.0208011	0.0255284	
175		φ400～450mm(RC管)	//	1	m	0.0245658	0.0298272	
176		φ500～600mm(RC管)	//	1	m	0.0382014	0.0454205	
177		φ150～200mm(リブ付塩ビ管)	リブ付硬質塩化ビニル管K-13・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0069749	0.0085323	
178		φ250～350mm(リブ付塩ビ管)	//	1	m	0.0159459	0.0193575	
179		φ400～450mm(リブ付塩ビ管)	//	1	m	0.0244373	0.0272713	
180		φ150～200mm(塩ビ管)	硬質塩化ビニル管K-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0073782	0.0092167	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (7)
役 務 名 清 田 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
181	本管布設工	φ250～350mm(塩ビ管)	硬質塩化ビニル管K-1・基礎工・布設・撤去含む	1	m	0.0165766	0.0204161	小数第1位まで 第2位四捨五入
182		φ400～450mm(塩ビ管)	//	1	m	0.0250148	0.0284801	
183		φ500～600mm(塩ビ管)	//	1	m	0.0423723	0.0465540	
184	本管土工	開削工 H=2.0m以下	掘削・埋戻し(購入砂)・発生土運搬含む	1	m	0.0289823	0.0391852	小数第1位まで 第2位四捨五入
185		開削工 H=3.5m以下	//	1	m	0.0568208	0.0770340	
186		開削工 H=3.5m超	//	1	m	0.0567677	0.0768415	
187	本管土留工	軽量鋼矢板土留 H=2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1	m	0.0232713	0.0260414	小数第1位まで 第2位四捨五入
188		軽量鋼矢板土留 H=3.5m以下	//	1	m	0.0365008	0.0407253	
189		軽量鋼矢板土留 H=3.5m超	//	1	m	0.0459444	0.0511847	
190	本管路盤復旧工	路盤(路盤・凍上抑制) 27cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0038661	0.0050946	小数第1位まで 第2位四捨五入
191		路盤(路盤・凍上抑制) 42cm	//	1	m	0.0059193	0.0077878	
192		路盤(路盤・凍上抑制) 歩インター 21cm	//	1	m	0.0033807	0.0045013	
193		路盤(路盤・凍上抑制) 排水性 舗装24cm	新材碎石・路盤工(歩道施工)	1	m	0.0036263	0.0047987	
194		路盤(路盤・凍上抑制) 35cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0045121	0.0058873	
195		路盤(路盤・凍上抑制) 40cm	//	1	m	0.0049183	0.0063772	
196		路盤(路盤・凍上抑制) 55cm	//	1	m	0.0069705	0.0090700	
197		路盤(路盤・凍上抑制) 65cm	新材碎石・路盤工(車道施工)	1	m	0.0086229	0.0112827	
198		路盤(路盤・凍上抑制) 70cm	//	1	m	0.0090261	0.0117745	
199		路盤(路盤・凍上抑制) 車インター 34cm	//	1	m	0.0044319	0.0057844	
200	本管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部) 3cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0061527	0.0075289	小数第1位まで 第2位四捨五入
201		舗装(掘削部・影響部) 3cmカー ラー	//	1	m	0.0091330	0.0105097	
202		舗装(掘削部・影響部) 8cm(重車両)	//	1	m	0.0138922	0.0169936	
203		舗装(掘削部・影響部) 歩インター 6cm	歩道・再利用・撤去・再設置・不陸整正含む	1	m	0.0124269	0.0179562	
204		舗装(掘削部・影響部) 排水性 舗装6cm	歩道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0106879	0.0129941	
205		舗装(掘削部・影響部) 5cm	車道舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0108765	0.0128016	
206		舗装(掘削部・影響部) 8cm	//	1	m	0.0150902	0.0184589	
207		舗装(掘削部・影響部) 12cm	//	1	m	0.0205018	0.0250788	
208		舗装(掘削部・影響部) 15cm	//	1	m	0.0309612	0.0373777	
209		舗装(掘削部・影響部) 21cm	//	1	m	0.0441478	0.0536017	
210		舗装(掘削部・影響部) 26cm	//	1	m	0.0482221	0.0584146	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (8)

役 務 名
清 田 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
211	本管舗装復旧工	舗装(掘削部・影響部)車インター8cm	車道・再利用・撤去・再設置・舗装・積込・運搬・不陸整正含む	1	m	0.0211325	0.0292497	小数第1位まで第2位四捨五入
212	本管附帯工	本管接続防護工 φ300まで	生コン(C-4-H(下水))・型枠・RC管に適用	1	か所	0.0115180	0.0162773	単位限
213		本管接続防護工 φ400まで	//	1	か所	0.0134644	0.0191753	
214		本管接続防護工 φ600まで	//	1	か所	0.0181596	0.0258597	
215		マンホール削孔接続 円型人孔 A	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ250相当	1	か所	0.0252393	0.0293033	
216		マンホール削孔接続 円型人孔 B	現場削孔・円型人孔・塩ビ管φ300相当	1	か所	0.0293033	0.0335810	
217		マンホール削孔接続 角型人孔 A	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ250相当	1	か所	0.0476982	0.0529385	
218		マンホール削孔接続 角型人孔 B	現場削孔・角型人孔・塩ビ管φ300相当	1	か所	0.0571098	0.0635264	
219	本管材料費	サドル型継手(リブ管用)φ150～φ200	マンホール用	1	個	0.0110153	—	単位限
220		サドル型継手(リブ管用)φ250～φ350	//	1	個	0.0278061	—	
221		サドル型継手(リブ管用)φ400～φ450	//	1	個	0.0711197	—	
222		サドル型継手(塩ビ管用)φ150～φ200	//	1	個	0.0098390	—	
223		サドル型継手(塩ビ管用)φ250～φ350	//	1	個	0.0345436	—	
224		サドル型継手(塩ビ管用)φ400～φ450	//	1	個	0.1069474	—	
225		サドル型継手(塩ビ管用)φ500	//	1	個	0.1261975	—	
226	共通附帯工	舗装版切断 15cm以下	15cm以下	1	m	0.0006918	0.0008745	小数第1位まで第2位四捨五入
227		舗装版切断 15cm以下 歩道RH部	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 15cm以下	1	m	0.0012723	0.0015589	
228		舗装版切断 30cm以下	15cmを超え30cm以下	1	m	0.0015111	0.0018016	
229		舗装版切断 40cm以下	30cmを超え40cm以下	1	m	0.0025023	0.0029646	
230		地下埋設物受防護工	材料費・防護工含む	1	か所	0.0246618	0.0289932	単位限
231		発生土処理(均し費)	公共建設発生土受入費(均し費相当額)	1	m3	0.0007440	—	小数第2位まで第3位四捨五入
232		区画線 実線15cm	溶融式	1	m	0.0002137	0.0002428	小数第1位まで第2位四捨五入
233		区画線 実線45cm(停止線等)	溶融式・手動	1	m	0.0008873	0.0010449	
234		区画線 ゼブラ45cm	//	1	m	0.0009676	0.0011601	
235		区画線 矢印・記号・文字15cm換算	//	1	m	0.0008115	0.0010714	
236		自転車走行マーク	常温式(溶剤)・手動・8箇所未満	1	式	0.2684378	0.3219114	単位限
237		樹脂系すべり止め舗装工(矢羽根)	0.62m2/箇所・青・RPN-602	1	か所	0.0227795	0.0240631	
238		高視認性区画線設置(矢羽根反射材部)	矢羽根部(白)・非リブ式・64箇所未満	1	式	0.2032000	0.2887578	
239		1・2型縁石設置撤去工	再利用・撤去・設置・ベース板含む	1	m	0.0145126	0.0188651	小数第1位まで第2位四捨五入
240		3型縁石設置撤去工	//	1	m	0.0132718	0.0187051	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (9)
役 務 名 清 田 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
241	共通附帯工	3型低下縁石設置撤去工	再利用・撤去・設置・パース板含む	1	m	0.0131862	0.0176569	小数第1位まで 第2位四捨五入
242		1型縁石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・パース板含む	1	m	0.0230257	0.0267903	
243		2型縁石設置撤去工(材料費含む)	//	1	m	0.0211217	0.0248971	
244		3型縁石設置撤去工(材料費含む)	//	1	m	0.0170473	0.0219026	
245		3型低下縁石設置撤去工(材料費含む)	//	1	m	0.0169936	0.0208868	
246		民地境界ブロック設置撤去工	再利用・撤去・設置・パース板含む	1	m	0.0079237	0.0101596	
247		民地境界ブロック設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・パース板含む	1	m	0.0085865	0.0105353	
248		2型道路雨水枡設置撤去工	再利用・撤去・設置含む	1	基	0.0082581	0.0116357	単位限
249		U型側溝設置撤去工	//	1	m	0.0062679	0.0090646	小数第1位まで 第2位四捨五入
250		皿型・L型側溝設置撤去工	//	1	m	0.0068799	0.0098903	
251		点字ブロック設置撤去工	//	1	m2	0.0035205	0.0052807	小数第2位まで 第3位四捨五入
252		点字ブロック設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置含む	1	m2	0.0145766	0.0163413	
253		点字標(視覚障害者誘導標)	下地塗料・点字貼付式・黄・W=300・人力施工・一般舗装に施工・供用区間・45m未満	1	m	0.0152935	0.0168976	小数第1位まで 第2位四捨五入
254		インター6cm・歩道・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂含む	1	m2	0.0066894	0.0096647	小数第2位まで 第3位四捨五入
255		インター8cm・設置撤去工	再利用・撤去・設置・敷砂・運搬・上層路盤再生含む	1	m2	0.0100911	0.0139887	
256		インター6cm・歩道・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂含む	1	m2	0.0109085	0.0130261	
257		インター8cm・設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・敷砂・運搬・上層路盤再生含む	1	m2	0.0150581	0.0180951	
258		コンクリート取壊工(有筋)	機械取壊し	1	m3	0.0166303	0.0228223	
259		コンクリート取壊工(無筋)	人力取壊し	1	m3	0.0322014	0.0472920	
260		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式	0.1178174	0.1654653	単位限
261		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道3.1～6.0m2以下)	//	1	式	0.1800906	0.2544210	
262		ヒーティング復旧工(電気・灯油・歩道,6.1m2以上)	//	1	式	0.2632615	0.3726062	
263		ヒーティング復旧工(電気・車道6.0m2以下)	事前調査・復旧工(ユニット割り)・はつり・布設費	1	式	0.2957155	0.4009134	
264		ヒーティング復旧工(電気・車道6.1m2以上)	//	1	式	0.3943895	0.5236992	
265		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.0m2以下)	復旧工・はつり・圧力試験調	1	式	0.1633265	0.2088775	
266		ヒーティング復旧工(ガス・車道3.1～6.0m2以下)	//	1	式	0.2126603	0.2750148	
267		ヒーティング復旧工(ガス・車道6.1m2以上)	//	1	式	0.2711389	0.3544683	
268		生コン空積割増額	1車4m3未満 空積1m3につき	1	m3	0.0042777	0.0042777	小数第2位まで 第3位四捨五入
269		生コン冬期加熱費	冬期生コン製造時加熱費	1	m3	0.0021389	0.0021389	
270		モルタル工	高炉1:2	1	m3	0.1071611	0.1479080	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (10)

役 務 名 清 田 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
271	共通附帯工	コンクリート工	生コン(C-4-H(下水))・小型構造物	1	m3	0.0367790	0.0433777	小数第2位まで 第3位四捨五入
272		型枠工	一般型枠・小型構造物	1	m2	0.0082723	0.0124166	
273		断面修復工(左官工)	はつり・鉄筋ケレン・防錆処理・プライマー含む	1	m3	3.0725963	—	
274		伐採工(伐根含む)	伐木(裁断含む)・伐根・埋戻・積込・運搬・荷卸し	1	本	0.0928622	—	単位限
275		植樹工	移植工(堀取工)含む	1	本	0.0051719	—	
276		支柱設置	二脚鳥居添木	1	本	0.0084831	—	
277		鋼材切断費	切断手間	1	m	0.0169188	0.0253890	小数第1位まで 第2位四捨五入
278		仮舗装復旧工3cm 歩道	再生(13)・プライム	1	m2	0.0022039	0.0027396	小数第2位まで 第3位四捨五入
279		仮舗装復旧工5cm 車道	//	1	m2	0.0030842	0.0036874	
280		建柱車	450mm 7.8m 2.9t吊り 運転手込み	1	h	0.0093846	0.0116569	0.5単位
281		人力除雪工	普通作業員	1	m2	0.0001044	0.0001581	小数第2位まで 第3位四捨五入
282		工事区域内除雪工(平面部)	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3	1	m2	0.0000552	0.0000705	
283		工事区域内除雪工(作工物周辺・法面部)	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3	1	m2	0.0001015	0.0001345	
284		ダンプ排出除雪工 バックホウ	バックホウ・山積0.8m3・平積0.6m3・10tダンプ	1	m3	0.0034565	0.0040798	
285		ダンプ排出除雪工 ホイローダ	ホイローダ・山積1.3～1.4m3・10tダンプ	1	m3	0.0035934	0.0042541	
286	運搬処理工	アスファルト殻処理	処理費	1	t	0.0013314	0.0016894	小数第2位まで 第3位四捨五入
287		アスファルト殻処理(RH入)	//	1	t	0.0053472	—	
288		コンクリート塊運搬処理(有筋)	運搬・処理費含む	1	t	0.0025717	0.0027888	
289		コンクリート塊運搬処理(無筋)	人力積込・運搬・処理費含む	1	t	0.0039720	0.0050015	
290		コンクリート塊運搬処理(RH入)	運搬・処理費含む	1	t	0.0059912	—	
291		陶管処理	運搬・処理費・循環促進税相当額含む	1	t	0.0313979	—	
292		泥水処理	運搬・処理費含む	1	t	0.0372709	—	単位限
293		不凍液処分費	処分費・循環促進税相当額含む	1	缶	0.0021389	—	
294		塩ビ殻処理	運搬・処理費・循環促進税相当額含む	1	t	0.0838356	—	
295		木くず処理	処理費	1	t	0.0195712	—	小数第2位まで 第3位四捨五入
296		現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、当該センターへ運搬)	鉄蓋・金枠の運搬に適用	1	回	0.0141059	—	
297		現場発生品運搬(鉄蓋・金枠、他センターへ運搬)	//	1	回	0.0266618	—	単位限
298	仮設工	仮舗装復旧工3cm 歩道(すき取り含む)	仮舗装・破碎・積込・運搬含む	1	m2	0.0022566	0.0028405	小数第2位まで 第3位四捨五入
299		仮舗装復旧工5cm 車道(すき取り含む)	仮路盤・仮舗装・破碎・掘削・積込・運搬含む	1	m2	0.0041739	0.0051995	
300		水替工(一般)	据付・撤去含む	1	か所	0.0074082	0.0105333	単位限

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (11)

役 務 名 清 田 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
301	仮設工	水替工(大口径)	据付・撤去・水槽損料含む	1	か所	0.0955037	0.1338976	単位限
302		敷鉄板設置撤去工	設置撤去・賃料・運搬含む	1	m2	0.0010242	0.0011847	小数第2位まで 第3位四捨五入
303		覆工板・受桁設置撤去工	設置・撤去	1	m2	0.0048725	0.0070808	
304		覆工板開閉工	開け・閉め	1	m2	0.0008405	0.0011793	
305		覆工鋼材賃料等	覆工板・H形鋼・30日リース	1	式	0.1370690	—	単位限
306		水圧四面梁	最大腹起し長2.0m 賃料・基本料含む	1	式	0.1120808	—	
307		水圧四面梁	最大腹起し長2.5m 賃料・基本料含む	1	式	0.1612763	—	
308		仮設材等の運搬	往復運搬・積込・取卸含む	1	t	0.0105023	—	小数第2位まで 第3位四捨五入
309		地下埋設物吊防護工	材料費・吊防護工含む	1	か所	0.0106495	0.0137317	単位限
310		足場工	手摺先行型型枠足場	1	掛 m2	0.0051517	—	小数第2位まで 第3位四捨五入
311		土のう工	一袋当り仕拵・積立・撤去	1	袋	0.0009163	—	単位限
312		交通誘導警備員A		1	人日	0.0180739	0.0271108	
313		交通誘導警備員B		1	人日	0.0149725	0.0224589	
314	準備費	試掘工	掘削・埋戻し・積込・運搬・仮舗装含む	1	か所	0.0767480	0.1096401	単位限
315		境界石引照・復元	引照・復元測量・石標再利用	1	か所	0.1839813	—	
316		道路基準点引照・復元	引照・復元測量・石標蓋再利用	1	か所	0.1154338	—	
317		基準点測量	4級	1	点	0.0298253	—	
318	基本単価	掘削(0.13m3バックホ)	バックホ・掘削・積込含む	1	m3	0.0026219	0.0035111	小数第2位まで 第3位四捨五入
319		掘削(0.28m3バックホ)	//	1	m3	0.0012359	0.0015953	
320		掘削(0.45m3バックホ)	//	1	m3	0.0020188	0.0028509	
321		掘削(人力)	人力床掘	1	m3	0.0089833	0.0134752	
322		発生土運搬(2tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0075737	0.0101202	
323		発生土運搬(4tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0042251	0.0054432	
324		埋戻し(0.28m3・発生土)	バックホ投入	1	m3	0.0035633	0.0052004	
325		埋戻し(0.28m3・購入砂)	//	1	m3	0.0075387	0.0105161	
326		埋戻し(0.45m3・購入砂)	//	1	m3	0.0075062	0.0104516	
327		埋戻し(人力・発生土)	人力投入	1	m3	0.0063728	0.0095318	
328		埋戻し(人力・購入砂)	//	1	m3	0.0103482	0.0148548	
329		マンホールブロック撤去	上絞部・スラブ等撤去	1	個	0.0065717	0.0093792	単位限
330		マンホールブロック据付	上絞部・スラブ等据付	1	個	0.0134323	0.0191970	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。

契 約 単 価 係 数 表 (12)
役 務 名 清 田 区 下 水 道 管 路 緊 急 補 修 業 務

No.	工 種	形 質	規 格	数量	単位	係 数		数量の位取
						昼間	夜間	
331	基本単価	マンホール蓋撤去	蓋・受枠撤去	1	組	0.0052576	0.0075023	単位限
332		マンホール蓋据付	蓋・受枠据付	1	組	0.0178386	0.0255175	
333		無収縮モルタル工	プレックスタイプ [®] (高強度,高流動性)	1	m3	0.3320714	0.3438356	小数第3位まで 第4位四捨五入
334		舗装版破碎 15cm以下(機械)	15cm以下	1	m2	0.0002029	0.0002822	小数第2位まで 第3位四捨五入
335		舗装版破碎 35cm以下(機械)	35cm以下 歩道RH部	1	m2	0.0009858	0.0013418	
336		舗装版破碎 40cm以下(機械)	15cmを超え40cm以下	1	m2	0.0005707	0.0007677	
337		舗装版破碎 4cm以下(人力)	4cm以下	1	m2	0.0026948	0.0039813	
338		舗装版破碎 10cm以下(人力)	4cmを超え10cm以下	1	m2	0.0046081	0.0067933	
339		舗装版破碎 15cm以下(人力)	10cmを超え15cm以下	1	m2	0.0062019	0.0091355	
340		アスファルト殻運搬(2tダンプ)	機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0064210	0.0085801	
341		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	舗装厚15cm以下 機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0037962	0.0044722	
342		アスファルト殻運搬(10tダンプ)	舗装厚15cm超 機械積込・運搬・ダンプトラック	1	m3	0.0025047	0.0029503	
343		路盤(路盤・凍上抑制) 歩車道	下層路盤工・新材碎石	1	m3	0.0087834	0.0113895	
344		不陸整正	振動ローラ・小型バックホウ	1	m2	0.0005988	0.0008651	
345		舗装復旧工3cm・歩道	歩道舗装・表層新材	1	m2	0.0026864	0.0032221	
346		舗装復旧工3cmカラー・歩道	歩道舗装・表層新材・顔料配合5%	1	m2	0.0042231	0.0047588	
347		舗装復旧工8cm重車両・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・基層再生	1	m2	0.0051876	0.0062733	
348		舗装復旧工6cm排水性・歩道	歩道舗装(2層)・表層新材・基層新材	1	m2	0.0051000	0.0061364	
349		舗装復旧工5cm	車道舗装・表層新材	1	m2	0.0043280	0.0049966	
350		舗装復旧工8cm	車道舗装(2層)・表層新材・上層路盤再生	1	m2	0.0058154	0.0070453	
351		舗装復旧工12cm	車道舗装(3層)・表層新材・基層以下再生	1	m2	0.0084392	0.0102645	
352		舗装復旧工15cm	//	1	m2	0.0099021	0.0118710	
353		舗装復旧工21cm	車道舗装(4層)・表層新材・基層以下再生	1	m2	0.0131010	0.0157854	
354		舗装復旧工26cm	車道舗装(5層)・表層新材・中間層以下再生	1	m2	0.0160847	0.0193678	
355		舗装復旧工35cm	車道舗装(5層)・表層以下新材	1	m2	0.0226406	0.0262128	
356		RH舗装復旧工14cm	車道舗装(4層)・表層以下新材・上層路盤再生	1	m2	0.0110045	0.0134432	
357		RH舗装復旧工16cm	車道舗装(4層)・表層以下新材・上層路盤再生	1	m2	0.0120419	0.0145126	
358	断熱蓋設置工	断熱蓋設置(平受)	材工共・断熱蓋のみの作業に適用	1	か所	0.0170877	0.0178154	単位限
359		断熱蓋設置(勾配受)	//	1	か所	0.0167721	0.0174993	
360		断熱蓋設置(機能強化)	//	1	か所	0.0171547	0.0178824	
361		断熱蓋確認	断熱蓋のみの作業に適用	1	か所	0.0016446	0.0023728	

※ 契約単価(税抜き)は共通仮設費・現場管理費・一般管理費の経費を含む。ただし、準備費は現場管理費・一般管理費の経費を含み、共通仮設費の経費は含まず、断熱蓋設置工は共通仮設費を1/2計上とする。

※ 経費区分は下水道工事(2)を適用し、地域補正(大都市(2))、冬期補正を行い、契約保証はなしとしている。

※ 工種の基本単価は標準的な補修が難しい場合に使用する単価。