

	①	②	③	④	⑤
メーカー	Axis	プロテック	Hanwha Techwin	ケルク電子システム	UNV
型名	M2035LE	PROB1002	QNO-6082R	KER-AHD1080C	IPC2322SB-DZK-IO
仕様	SD内臓カメラ	SD内臓カメラ	SD内臓カメラ	SD内臓カメラ	SD内臓カメラ
外観					
撮像素子	1／2.9型CMOS	1／2.8型CMOS	1／2.8型CMOS	1／2.9型CMOS	1／2.8型CMOS
有効画素数	207万画素	200万画素	200万画素	207万画素	200万画素
水平画角	101°	103°	109.0°	92°	107°
解像度	1980×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080
最低被写体照度	カラー 0.17lx 白黒 0.03lx	0.04lx	カラー 0.03lx 白黒 0lx	0.00lx	カラー 0.0005lx 白黒 0lx
仕様温度範囲	－30℃～50℃	－10℃～50℃	－30℃～55℃	－10℃～50℃	－30℃～60℃
防塵・防水性	IP66	IP66	IP66	IP66	IP67
録画メディア	SD 最大256GB	SD 最大256GB	SD 最大128GB	SD 最大128GB	SD 最大256GB
赤外線	あり ※20m	あり ※35m	あり ※30m	あり ※30m	あり ※50m
マスキング機能	あり ※32カ所	あり ※16カ所	あり ※6カ所	あり ※4カ所	あり ※4カ所

※各機種のお問い合わせについては、裏面の【各種参考機種のお問い合わせ先】をご覧ください。

防犯カメラ参考機種一覧

ここで紹介する防犯カメラ以外にも、補助の対象となります。

工事費により費用は変動するため、ここで紹介するものが、補助金の上限額以内で設置できない場合があります。

また、ここで紹介するのは事業者等から参考機種として提示があった機種であり、このほかの機種・事業者の利用を妨げるものではありませんが、機種を選ぶにあたっては、紹介した機種と同程度の仕様のものをお勧めします。

【各参考機種のお問い合わせ先】

①～⑤の機種について

北海道防犯設備士協会

（事務局：進栄ロックサービス内）

TEL 011-742-3961

①の機種について

キヤノンマーケティングジャパン

株式会社 札幌支店

TEL 011-207-2383